

# Anfängerfrage

**Beitrag von „statler“ vom 19. Oktober 2017, 17:50**

phu, rüdiger, ohne luftpinsel ist das eine echte geduldsangelegenheit - grundsätzlich, zum verständnis der sache, wird per luftpinsel vorschattiert, weil oftmals farben dazu neigen, NICHT in sicken gehen zu wollen, wenn sie gesprüht werden, als geht man direkt mit einer dunklen farbe senkrecht in die sicken, um sie später leicht abgedunkelt zu haben, nachdem der richtige lack aufgebracht wurde.

wenn du nun mit der hand "streichst", dann kannst du getrost auf das vorschattieren verzichten - nachdem der lack aufgebracht wurde, wird nach dertrockenphase stark verdünnte abgedunkelte farbe in die sicken "laufen gelassen" und danach von den erhabenen stellen wieder entfernt, damit hat man dann auch dunklere, also besser sichtbare, sicken. um es extrem zu erklären, nicht schwarze sicken auf ein weißes modell aufbringen, sondern ein paar tropfen schwarz in die verdünnte weiße farbe geben und danach die sicken damit nachdunkeln, sonst ist der kontrast zu extrem...

ich empfehle, ein wenig auf einem "schrottmodell" zu trainieren, selbst genies brauchen ein wenig übung, um bestimmte sachen machen zu können...

und noch eins, es gibt keine dummen fragen, nur dumme antworten - wir alle haben mit nachttopf und windel angefangen, wer nun nach fast 50 jahren erfahrung im modellbau, so wie meine wenigkeit, vergisst, wie seine ersten modelle ausgesehen haben, der weiß, daß bauen, bauen, bauen die einzige möglichkeit ist, erfahrung zu sammeln, um es mal hinzubekommen - also, es ist immer besser, im vorfeld zu fragen, hilfe gibt es heir gerne und zuhauf...