

Italeri:

Fertig:

1:12

Fiat 806 GP, Italeri 1:12

Beitrag von „pancha“ vom 13. Mai 2017, 11:59

Fast hätte ich im Eifer des Gefechts vergessen, daß die Räder ja auch noch mit Radmuttern befestigt werden müssen.

Im Bausatz waren welche mit gleichschenkligen "Ohren" vorgesehen

[239a.JPG](#)

ich wollte aber welche mit einer geraden und einer schrägen Flanke - auf den alten grobkörnigen SW Fotos kann man mit etwas gutem Willen auch erkennen, daß solche im Original eingebaut waren.

Also schräge Flanke grad gemacht,

[240.JPG](#)

gefeilt und verschliffen,

[241.JPG](#)

[242.JPG](#)

und lackiert.

[243.JPG](#)

[244.JPG](#)

Und so sehen sie auf der Felge aus - allerdings nur aufgesteckt, da ich die Felgen - zumindest hinten - zur Karosseriemontage nochmals abnehmen muß.

[245.JPG](#)

[246.JPG](#)

Ach ja, in den Radmuttern sind so süße kleine Löcher in den "Ohren" - waren im Original auch vorhanden - leider weiß ich nicht zu was die da sind. Radmutter Drahtsicherungs Löcher? Hab sowas noch nie im Original gesehen - vielleicht hat ja jemand eine plausible Erklärung dazu?

LG
pancha