

Kanal, für Modellbauer "Igmar_TV-ScaleModels".

Beitrag von „Igmar“ vom 8. Juni 2023, 12:14

Eine kleine Ergänzung zum letzten Video.

Bei der Erstellung eines Layouts ("CorelDRAW" oder "Adobe Illustrator"), müssen Sie einen Rahmen, in dem die Details eingeschrieben werden, und diese gleichen Details müssen Jumper zwischen sich und dem Rahmen zu verbinden, und Jumper nur auf der Rückseite des Layouts zu zeichnen. Der Rahmen ist 2 mm., breit und überbrückt 0,5 mm. Es ist einfacher, den Ätzbvorgang zu kontrollieren, und Sie müssen das fertige Produkt nicht verstreut zusammensetzen. Als Durchsichtsmittel eignet sich besser ein Verhältnis von 1 g., Natronlauge auf 100 ml., Wasserstoffperoxid. In der Gebrauchsanweisung des Fotolacks steht, dass der Entwicklungsprozess nicht länger als 1 Minute dauern sollte. Ätzlösung - zu viel Chemie, man kann sie getrost auf die Hälfte der im Video angegebenen Menge aufteilen, vielleicht sogar auf etwas mehr als 50%. Ätzen sollte ohne Kochen durchgeführt werden, langsam natürlich, aber es wird von höherer Qualität sein. Ich glaube nicht, dass ich etwas vergessen habe.