

Revell:

Fertig:

1:35

## Leopard 1A5 von Revell

**Beitrag von „albatros32“ vom 2. März 2024, 18:04**

Pre-shade wirkt tatsächlich nur dann, wenn die folgende Farbe "durchscheinend" aufgetragen wird, oder wie ich schon mal gezeigt hatte, auf jeder Fläche einzeln, von innen nach außen, immer dünner werdend, damit am Ende am Blechstoß noch ein dünner dunkler Rand bleibt...

(Erfordert aber viel Übung!)

Wenn das Foto nicht täuscht, sind teilweise die Räder auf der Vorderkante, und in den Zwischenräumen, nicht geschwärzt?

Die "Gummibandagen" sind von der Stirnseite sichtbar...

Daher Spritze ich die Räder erst komplett Schwarz, womit das Gummi dargestellt wird, und gleichzeitig die inneren Bereiche der Doppelräder einen "Schattenbereich" zeigen, falls die Tarnfarbe nicht überall hinkommt.

Die "Felge" erhält dann ihre Tarnung mithilfe der erwähnten "Kreisschablone".

Da werden viel ganz spezielle Schablonen, exakt abgestimmt auf "Panzer X" für teuer Geld vermarktet, günstiger und universeller:

[downloadfile-8.jpeg](#)

Solche Schablonen mit zig Durchmessern gibt es für ein paar Euro im Schreibwarenladen, Kaufhof, oder Web...

Eine der Öffnung passt eigentlich immer, von 1:72 bis 1:16!

Da halte ich das Rad schlicht unter das entsprechende Loch; Farbe drauf; Rad umdrehen und Rückseite spritzen und fertig...

Da ist ein Leo-Radsatz in wenigen Minuten durch!!!

Bei Bedarf einfach die umliegenden, nicht benötigten Öffnungen abkleben.

Die abgebildete Schablone dient mir bereits seit Jahrzehnten, verträgt Enamels, und wird bei Bedarf auch mal mit einem Lappen und NITROVERDÜNNUNG abgewischt! ☐

<https://www.modellbauforum-koeln.de/index.php?thread/9507-leopard-1a5-von-revell/&postID=254164#post254164>

[20240302\\_125632.jpg](#)